

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR R018-CPR

1 - Eindeutiger Code zur Identifizierung des Produkttyps: **GROVE 00 NHL INJECTION**

2 - Hersteller: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Diese Leistungserklärung beschreibt die Leistung des Bauprodukts in Bezug auf die Wesentlichen Merkmale dieses Produkts gemäß den einschlägigen harmonisierten Normen oder Europäischen Technischen Bewertungen (ETA):

• **EN 998-2**

► **Harmonisierter Standard: EN 998-2:2016**

3 - Verwendungszweck: **Normalmauermörtel (G, M15) zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.**

4 - VVCP-Systeme: **2+**  
**4 für die Reaktion auf Feuer**

5 - Benannte Stellen: **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	M15
Scherfestigkeit	0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)
Gehalt an Chloridionen	0,003 %
Wasseraufnahme	0,025 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Durchlässigkeit für Wasserdampf	μ =10/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit (λ10,trocken) (tabellarischer Wert; P=50%)	1,17 W/(m·K)
Dauerhaftigkeit	NPD
Brandverhalten (Euroklasse)	A1
Gefährliche Inhaltsstoffe	NPD

Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 96/603/EG und nachfolgenden Änderungen deklariert wurde.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen. Diese Haftungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

**Lionello Caregnato**  
**(Delegierter Ratscherr)**



[NORD RESINE S.p.A. stellt die DoPs im PDF-Format auf seiner Website zur Verfügung.](#)