

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE NO R002-CPR

1 - Code d'identification unique du type de produit : **DRY BETON SUPER**

2 - Fabricant: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Cette déclaration des performances exprime les performances de produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou Évaluations Techniques Européennes (ETA).

• **EN 998-1**

► Norme harmonisée: **EN 998-1:2016**

3 - Usages prévus: **Mortier pour enduit d'assainissement (R) conçu pour usage extérieur et intérieur.**

4 - Systèmes VVCP : **4**

**4 pour la réaction au feu**

5 - Organismes notifiés (NB): **Pas de tâche pour l'organisme notifié**

6 - Performance déclarée :


Caractéristiques essentielles	Performance
Adhésion	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ - FP:A
Absorption de l'eau	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 10$
Conductivité thermique ( $\lambda_{10, Dry}$ ) (valeur moyenne tabulée; P=50%)	0,29 W/(m·K)
Durabilité	NPD
Réaction au feu (Euroclass)	A1
Substances dangereuses	NPD

Classe de réaction au feu déclarée conforme à la décision de Commission 96/603/EC et modifications suivantes.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

**Lionello Caregnato**  
**(Conseiller Délégué)**



[NORD RESINE S.p.A. fournit les DoP au format PDF sur son site Internet.](#)