

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR R002-CPR

1 - Eindeutiger Code zur Identifizierung des Produkttyps: **DRY BETON SUPER**

2 - Hersteller: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Diese Leistungserklärung beschreibt die Leistung des Bauprodukts in Bezug auf die Wesentlichen Merkmale dieses Produkts gemäß den einschlägigen harmonisierten Normen oder Europäischen Technischen Bewertungen (ETA):

• **EN 998-1**

► **Harmonisierter Standard: EN 998-1:2016**

3 - Verwendungszweck: **Sanierputzmörtel (R) im Innen- und Außenbereich.**

4 - VVCP-Systeme: **4**

**4 für die Reaktion auf Feuer**

5 - Benannte Stellen: **Keine Aufgaben für eine notifizierte Prüfstelle**

6 - Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale	Leistung
Zugfestigkeit	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ - FP:A
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h
Durchlässigkeit für Wasserdampf	$\mu \leq 10$
Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10, \text{Dry}}$ ) (durchschnittlicher tabellarischer Wert; P=50%)	0,29 W/(m·K)
Dauerhaftigkeit	NPD
Brandverhalten (Euroklasse)	A1
Gefährliche Inhaltsstoffe	NPD

Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 96/603/EG und nachfolgenden Änderungen deklariert wurde.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen. Diese Haftungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

**Lionello Caregnato**  
**(Delegierter Ratsherr)**



[NORD RESINE S.p.A. stellt die DoPs im PDF-Format auf seiner Website zur Verfügung.](#)