

AZUR

Détergent anticalcaire détartrant
à base d'acide phosphorique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



RAPIDE


DOMAINE D'UTILISATION



SOLS

MURS

CANDIDATURES



MONO-COMP.

TAMP. NETTOYANT

Description

AZUR est un détergent désincrustant en gel à base acide.

Grâce à ses caractéristiques chimiques, AZUR peut être utilisé pour éliminer les dépôts de calcaire même à partir de surfaces très délicates telles que les robinets et autres pièces chromées.

AZUR dissout parfaitement le calcaire et redonne un éclat absolu aux surfaces.

AZUR prévient les phénomènes corrosifs sur les métaux et évite la redéposition des saletés éliminées.

Pendant l'utilisation, AZUR ne produit pas de mousses persistantes ou de vapeurs acides.

Champ d'application

- AZUR est idéal pour le nettoyage en profondeur des surfaces en céramique, en grès, en terre cuite et en granit et des surfaces métalliques chromées ou émaillées, dont il élimine efficacement le calcaire sans affecter sa brillance.
- AZUR est le produit idéal pour éliminer les dépôts de saleté sur les joints de carrelage.
- AZUR ne convient pas aux surfaces ou pièces en aluminium (poli et anodisé).

Avantages

- Élimine la saleté et le calcaire très rapidement sans avoir à frotter.
- Il ne corrode ni n'endommage les métaux (y compris le chromage et le nickelage) de quelque manière que ce soit.

Application du produit

► Pour effectuer le nettoyage de routine

- Diluer dans un seau propre 1 partie par volume de AZUR avec 7 parties par volume d'eau.
- Appliquez la solution sur la surface à nettoyer à l'aide d'une serpillière ou d'une éponge.
- Attendez que le produit agisse.
- Rincer à l'eau.

► Détartre

- Selon l'importance du tartre, utiliser le produit pur ou diluer 1 partie en volume d'AZUR pour 1 partie en volume d'eau dans un seau propre.
- Appliquez la solution sur la surface à nettoyer à l'aide d'une serpillière ou d'une éponge.
- Attendez que le produit agisse.
- Rincer à l'eau.

Nettoyage des outils

- Rincez plusieurs fois à l'eau les outils utilisés dans l'application (serpillière, éponges ou chiffons).

Conseils utiles pour la pose

- AZUR contient de l'acide phosphorique. Il est conseillé de protéger vos mains avec des gants en

AZUR

caoutchouc pendant l'utilisation.

- AZUR ne convient pas aux surfaces ou pièces en aluminium (poli et anodisé).
- Évitez le contact du produit avec les yeux et la peau.
- En cas de contact accidentel avec le produit, laver immédiatement la zone affectée à l'eau froide.
- Lire attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► LES DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT		valeur
Densité à 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,05
pH (méthode potentiométrique) à 23°C, ISO 4316	-	2 ± 1
Viscosité dynamique apparente Brookfield (23 °C / 50 % HR; broche ASTM#2, 100 tr/min), EN ISO 2555	mPa·s	300 ± 50
Parfum	-	Amande douce
Couleur	-	Bleu clair à l'aspect cristallin
Aspect	-	Gel
Teneur en substances actives	-	(13 ± 1)%
Hauteur de la mousse - méthode Ross-Miles (après 2 minutes), ASTM D1173	Mm	0
► COMPOSITION CHIMIQUE - REG. (CE) N° 648/2004		valeur
Agents tensioactifs non ioniques	-	< 5%
tensioactifs anioniques	-	Absent
Tensioactifs cationiques	-	Absent
Phosphates (acide phosphorique)	-	< 15%
Teneur en agents de surface présentant une « biodégradabilité primaire » minimale de 90 % et une biodégradation aérobie complète conformément au règlement (CE) no 648/2004	-	Oui
► COMPOSANTS AVEC OBLIGATION DE DÉCLARATION - Annexe VII, §A, REG. (CE) N° 648/2004		valeur
Conservateurs	-	Absent
Alcool benzylique (CAS 100-51-6)	-	< 0,1%
Coumarine (CAS 91-64-5)	-	< 0,1%

Stockage des produits

- 24 mois dans l'emballage fermé d'origine, dans un environnement sec et couvert, à l'abri du soleil et à une température comprise entre +5°C et +35°C.

Conditionnements

VARIANTE	PACKAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	NOTES
-	12 flacons de 1 L	P*	30 boîtes		-

Légende ADR :

NO = marchandises NON DANGEREUSES

P* = marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 de l'ADR)

Si = Marchandises DANGEREUSES

AZUR

MENTIONS LÉGALES

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont basées sur les connaissances et l'expérience acquises par Nord Resine à la date de son émission et sont données à titre purement indicatif. Elles ne constituent pas une spécification technique et n'impliquent pas l'assomption d'une quelconque garantie, expresse ou implicite, ou responsabilité quant aux résultats pouvant être obtenus, qui dépendent de multiples facteurs indépendants du contrôle de Nord Resine.

Il incombe à l'utilisateur de vérifier préalablement, également par des tests appropriés, l'adéquation du produit à l'usage prévu, la compatibilité avec le support, les conditions environnementales d'application appropriées et l'exécution de la pose dans les règles de l'art, en assumant toute responsabilité découlant de l'utilisation du produit et du résultat final des travaux.

Nord Resine se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques des produits, les emballages, les quantités contenues et la présente documentation technique. Les produits Nord Resine sont exclusivement destinés à un usage professionnel.

Cette Fiche Technique annule et remplace les éditions précédentes. Vérifiez la dernière version mise à jour sur <https://nordresine.com/fr/>

EDITION

Émission: 05.04.1998

Révision: 20.02.2025