

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° RC005-CPR

1 - Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **GROVE RASANTE**

2 - Fabbricante: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

La presente Dichiarazione di Prestazione descrive la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tale prodotto, conformemente alle pertinenti norme armonizzate o Valutazioni Tecniche Europee (ETA):

- **EN 1504-3**
- **EN 1504-2**

► **Norma armonizzata: EN 1504-3:2005**

3 - Usi previsti: **Prodotto di riparazione per calcestruzzo per mezzo di malta CC di riparazione (a base di cemento idraulico), in edifici ed opere di ingegneria civile**

4 - Sistemi di VVCP: **2+**
3 per la reazione al fuoco

5 - Organismi notificati: **ICMQ SPA, N. 1305**
STITUTO GIORDANO, N.0407

6 - Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Resistenza alla compressione	Classe R2
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05 %
Aderenza	≥ 0,8 MPa
Compatibilità termica parte 1, gelo-disgelo	≥ 0,8 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Reazione al fuoco (Euroclasse)	A1
Sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

► **Norma armonizzata: EN 1504-2:2004**

3 - Usi previsti: **Rivestimento cementizio per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività**

4 - Sistemi di VVCP: **2+**
3 per la reazione al fuoco

5 - Organismi notificati: **ICMQ SPA N. 1305**
ISTITUTO GIORDANO N. 0407

6 - Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Permeabilità al vapor acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Aderenza per trazione diretta	$\geq 1 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reazione al fuoco (Euroclasse)	A1
Sostanze pericolose	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lionello Caregnato
(Consigliere Delegato)



[NORD RESINE S.p.A. mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.](#)