

AZUR

Środek do usuwania kamienia i odkamieniania na bazie kwasu fosforowego



DANE TECHNICZNE



SZYBKO

ZAKRES ZASTOSOWANIA



PODŁOGI

ŚCIANY

APLIKACJE



MONO-KOMP.

PODKŁAD

Opis

AZUR to kwasowy żel czyszczący o działaniu odkamieniającym.

Dzięki swoim właściwościom chemicznym AZUR można stosować do usuwania osadów kamienia kotłowego nawet z bardzo delikatnych powierzchni, takich jak krany i inne chromowane części.

AZUR doskonale rozpuszcza kamień i przywraca powierzchniom absolutny blask.

AZUR zapobiega korozji metali i ponownemu osadzaniu się usuniętego brudu.

Podczas stosowania AZUR nie wytwarza trwałej piany ani oparów kwasu.

Zakres zastosowania

- AZUR idealnie nadaje się do gruntownego czyszczenia powierzchni ceramicznych, kamionkowych, terakotowych i granitowych, a także chromowanych i emaliowanych powierzchni metalowych, skutecznie usuwając osady kamienia, nie wpływając na ich połysk.
- AZUR to idealny produkt do usuwania zanieczyszczeń ze spoin płytek.
- AZUR nie nadaje się do powierzchni i części aluminiowych (polerowanych i anodowanych).

Zalety

- Bardzo szybko usuwa brud i kamień, bez konieczności szorowania.
- Nie powoduje korozji ani uszkodzeń metali (w tym chromu i niklowania) w żaden sposób.

Aplikacja produktu

► Do wykonywania zwykłego czyszczenia

- Rozcieńczyć 1 część objętości AZUR z 7 częściami objętości wody w czystym wiadrze.
- Nanieść roztwór na czyszczoną powierzchnię za pomocą mopa lub gąbki.
- Poczekać, aż produkt zacznie działać.
- Spłukać wodą.

► Aby odkamienić

- W zależności od stopnia zaawansowania kamienia, należy stosować produkt czysty lub rozcieńczony w czystym wiadrze w stosunku 1 część objętości AZUR do 1 części objętości wody.
- Nanieść roztwór na czyszczoną powierzchnię za pomocą mopa lub gąbki.
- Poczekać, aż produkt zacznie działać.
- Spłukać wodą.

Narzędzia do czyszczenia

- Narzędzia używane podczas aplikacji (mopy, gąbki, szmatki) należy kilkakrotnie przepłukać wodą.

Porady i zalecenia podczas nakładania

- AZUR zawiera kwas fosforowy. Podczas użytkowania zaleca się ochronę rąk za pomocą rękawic gumowych.

AZUR

- AZUR nie nadaje się do powierzchni i części aluminiowych (polerowanych i anodowanych).
- Unikać kontaktu produktu z oczami i skórą.
- W razie przypadkowego kontaktu z produktem, należy natychmiast przemyć skażone miejsce dużą ilością zimnej wody.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU		wartość
Gęstość w temp. 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,05
pH (metoda potencjometryczna) w temp. 23°C, ISO 4316	-	2 ± 1
Lepkość dynamiczna pozorna Brookfielda (23°C / 50% RH; wrzeczono ASTM nr 2, 100 obr./min), EN ISO 2555	mPa·s	300 ± 50
Perfumy	-	Słodki migdał
Kolor	-	Jasnoniebieski o krystalicznym wyglądzie
Wygląd	-	Żel
Zawartość substancji czynnej	-	(13 ± 1)%
Wysokość piany – metoda Rossa-Milesa (po 2 minutach), ASTM D1173	mm	0
► SKŁAD CHEMICZNY - ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004		wartość
Surfaktanty niejonowe	-	< 5%
Surfaktanty anionowe	-	Nieobecny
Surfaktanty kationowe	-	Nieobecny
Fosforany (kwas fosforowy)	-	< 15%
Zawartość środków powierzchniowo czynnych o minimalnej „pierwotnej biodegradowalności” 90% i całkowitej biodegradacji tlenowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004	-	Tak
► SKŁADNIKI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZGŁOSZONE - Załącznik VII, §A, ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004		wartość
Konserwanty	-	Nieobecny
Alkohol benzylowy (CAS 100-51-6)	-	< 0,1%
Kumaryna (CAS 91-64-5)	-	< 0,1%

Przechowywanie produktów

- 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym, chronionym przed światłem słonecznym i w temperaturze od +5°C do +35°C.

Opakowania

WARIANT	OPAKOWANIE	ADR	KONF. / BANKO	KOMPONENTY	UWAGI
-	12 butelek 1 L	P*	30 pudełek	-	-

Legenda ADR:

NO = towary NIEBEZPIECZNE

P* = Towary niebezpieczne pakowane w ograniczonych ilościach (pakowane zgodnie z rozdziałem 3.4 ADR)

SI = Towary NIEBEZPIECZNE

AZUR

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej opierają się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez firmę Nord Resine do dnia jej wydania i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowią one specyfikacji technicznej ani nie nakładają żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ani odpowiedzialności za możliwe do uzyskania wyniki, które zależą od wielu czynników niezależnych od kontroli firmy Nord Resine.

Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia, również poprzez odpowiednie testy, przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, kompatybilności z podłożem, odpowiednich warunków środowiskowych aplikacji oraz prawidłowego wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną, przyjmując na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z użycia produktu oraz końcowego rezultatu prac.

Nord Resine zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedzenia właściwości produktów, opakowań, zawartych ilości oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Produkty Nord Resine są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Niniejsza Karta Techniczna unieważnia i zastępuje poprzednie wydania. Sprawdź najnowszą, najbardziej aktualną wersję na stronie <https://nordresine.com/pl/>

EDYCJA

Wydanie: 05.04.1998

Rewizja: 20.02.2025