

SOLVLINE ISO

ex *EFFECT BOOSTER*

Alcool isopropilico denaturato



CARATTERISTICHE TECNICHE



VELOCE

Descrizione

SOLVLINE ISO è alcool isopropilico denaturato a ridotto contenuto d'acqua utilizzabile come solvente e/o pulitore per usi generali.

Colore

SOLVLINE ISO è un liquido trasparente e incolore dall'odore alcoolico.

Campo d'impiego

SOLVLINE ISO trova impiego come:

- solvente per la pulizia e la sgrassatura di superfici e manufatti (previa verifica della resistenza chimica della superficie).
- solvente per la pulizia di attrezzature (rulli, pennelli ecc...) impiegati nell'applicazione di prodotti epossidici privi di solvente.

Vantaggi

- SOLVLINE ISO è un solvente a rapida evaporazione che consente di sgrassare e pulire rapidamente superfici e manufatti.
- SOLVLINE ISO elimina con facilità residui non induriti di resina epossidiche prive di solvente.

Pulizia degli attrezzi

- SOLVLINE ISO è idoneo per la pulizia di pennelli, rulli e attrezzatura per lo spruzzo di prodotti a base di resina epossidica senza solvente.
- SOLVLINE ISO non è idoneo per la rimozione di residui di prodotti poliuretanici o a base di aquaragia (impregnanti per legno, cere al solvente ecc...)

Consigli utili per la posa

- Il prodotto è INFIAMMABILE.
- Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

Dati tecnici

SOLVLINE ISO

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

		valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,79 ± 0,01
Aspetto	-	Liquido limpido trasparente
Odore	-	Alcoolico
Contenuto d'acqua (Karl Fischer), ISO 760	-	< 0,3%
Intervallo di distillazione (IBP=punto d'ebollizione iniziale - DP=punto finale d'ebollizione), ASTM D1078	°C	78 - 83

Conservazione del prodotto

• 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	4 latte da 5 L	SI'	18 scatole		-

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 14.01.2026

Revisione: -