

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. R018-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **GROVE 00 NHL INJECTION**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

• **EN 998-2**

► Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**

3 - Przeznaczenie: **Zaprawa murarska o gwarantowanej wytrzymałości do zastosowań ogólnych (G, M15) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, w ścianach, filarach i przegrodach.**

4 - Systemy VVCP: **2+**  
**4 dla reakcji na ogień**

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Wytrzymałość na ściskanie	M15
Adhezja ścinająca	0,15 N/mm <sup>2</sup> (wartość tabelaryczna)
Zawartość chlorków	0,003 %
Absorbcja wody	0,025 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu = 10/35$ (wartość tabelaryczna)
Przewodność cieplna ( $\lambda_{10, sucha}$ ) (wartość średnia w tabeli; P=50%)	1,17 W/(m·K)
Trwałość	NPD
Reakcja na ogień (Euroklasa)	A1
Niebezpieczne substancje	NPD

Klasa reakcji na ogień podana bez konieczności przeprowadzania badań, zgodnie z decyzją Komisji 96/603/WE z późniejszymi zmianami.

Zawartość substancji organicznych <1% masy.

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

**Lionello Caregnato**  
**(Delegowany Radny)**



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)