

SOLVLINE ONE

dawniej SOLVENTE PER BETON-COLOR



DANE TECHNICZNE



LENTO

Opis

SOLVLINE ONE to bezwodny, zdenaturowany octan butylu, stosowany jako rozcieńczalnik i środek czyszczący powierzchnie.

Kolor

SOLVLINE ONE jest przezroczystą, bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu.

Zakres zastosowania

SOLVLINE ONE jest używany jako:

- rozpuszczalnik do rozcieńczania BETON COLOR i innych produktów, dla których wymagany jest bezwodny octan butylu;
- środek czyszczący do czyszczenia powierzchni zaplamionych w wyniku niewłaściwego i/lub nadmiernego stosowania środka PRO-TILER FINITURA (patrz Karta Techniczna).

Zalety

- SOLVLINE ONE ma bardzo niską zawartość wody, co sprawia, że można go stosować do rozcieńczania produktów poliuretanowych (w stosownych przypadkach).

Narzędzia do czyszczenia

- SOLVLINE ONE nadaje się jako alternatywa dla ACETONU do czyszczenia pędzli, wałków i urządzeń do rozpylania produktów na bazie rozpuszczalników.
- SOLVLINE ONE nie nadaje się do usuwania pozostałości produktów na bazie terpentyny (impregnatów do drewna, wosków na bazie rozpuszczalników itp.).

Porady i zalecenia podczas nakładania

- Produkt jest ŁATWOPALNY.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU		wartość
Gęstość w temp. 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,88 ± 0,02
Wygląd	-	Przejrzysta, przezroczysta ciecz
Zapach	-	Charakterystyczny
Zawartość wody (Karl Fischer), ISO 760	-	< 0,1%

SOLVLINE ONE

Przechowywanie produktów

• 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym, chronionym przed światłem słonecznym i w temperaturze od +5°C do +30°C.

Opakowania

WARIANT	OPAKOWANIE	ADR	KONF. / BANKO	KOMPONENTY	UWAGI
-	12 puszek 1L	P*	24 kartony		-
-	4 puszki 5L	P*	18 pudełek		-
-	wiadro metalowe - 20 l	SI'	33 wiadra		-

Legenda ADR:

NO = towary NIEBEZPIECZNE

P* = Towary niebezpieczne pakowane w ograniczonych ilościach (pakowane zgodnie z rozdziałem 3.4 ADR)

SI = Towary NIEBEZPIECZNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej opierają się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez firmę Nord Resine do dnia jej wydania i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowią one specyfikacji technicznej ani nie nakładają żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ani odpowiedzialności za możliwe do uzyskania wyniki, które zależą od wielu czynników niezależnych od kontroli firmy Nord Resine.

Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia, również poprzez odpowiednie testy, przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, kompatybilności z podłożem, odpowiednich warunków środowiskowych aplikacji oraz prawidłowego wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną, przyjmując na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z użycia produktu oraz końcowego rezultatu prac.

Nord Resine zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedzenia właściwości produktów, opakowań, zawartych ilości oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Produkty Nord Resine są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Niniejsza Karta Techniczna unieważnia i zastępuje poprzednie wydania. Sprawdź najnowszą, najbardziej aktualną wersję na stronie <https://nordresine.com/pl/>

EDYCJA

Wydanie: 17.12.2025

Rewizja: -