

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. RC005-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **GROVE RASANTE**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

- **EN 1504-3**
- **EN 1504-2**

▶ Norma zharmonizowana: **EN 1504-3:2005**

3 - Przeznaczenie: **Produkt do naprawy konstrukcji betonowych z użyciem zaprawy naprawczej CC (na bazie cementu hydraulicznego) w budynkach i obiektach inżynierii lądowej i wodnej**

4 - Systemy VVCP: **2+**
4 dla reakcji na ogień

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA, N. 1305**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R2
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %
Przestrzeganie	≥ 0,8 MPa
Kompatybilność termiczna Część 1, Zamrażanie-rozmarzanie	≥ 0,8 MPa
Absorbcja kapilarna	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Reakcja na ogień (Euroklasa)	A1
Niebezpieczne substancje	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

▶ Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

3 - Przeznaczenie: **Powłoka do ochrony powierzchni betonu poprzez kontrolowanie wilgotności i zwiększanie rezystywności**

4 - Systemy VVCP: **2+**
4 dla reakcji na ogień

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$
Bezpośrednia przyczepność	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcja na ogień (Euroklasa)	F
Substancje niebezpieczne	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lionello Caregnato
(Delegowany Radny)



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)