

SOLVLINE FLUID

ex SOLVLINE FLUID, SOLVENTE PER PU BASE

Solvente acetato di etile anidro
denaturato



CARATTERISTICHE TECNICHE



VELOCE

Descrizione

SOLVLINE FLUID è il solvente specifico per regolare la viscosità di NORPHEN FOOD (vedi Scheda Tecnica) e PU BASE (vedi Scheda Tecnica).

Colore

SOLVLINE FLUID è un liquido trasparente e incolore dall'odore caratteristico.

Campo d'impiego

SOLVLINE FLUID trova impiego come:

- solvente per la diluizione di NORPHEN FOOD;
- solvente per la diluizione di PU BASE.

Vantaggi

- SOLVLINE FLUID è ammesso come diluente per rivestimenti epossidici destinati al contatto con gli alimenti.
- SOLVLINE FLUID è un solvente a rapida evaporazione che consente di rendere più veloce l'essiccazione superficiale dei rivestimenti nel quale è impiegabile come diluente.
- SOLVLINE FLUID ha un contenuto d'acqua molto basso che lo rende utilizzabile nella diluizione di prodotti poliuretanici (laddove previsto).

Pulizia degli attrezzi

- SOLVLINE FLUID è idoneo, in alternativa all'ACETONE, per la pulizia di pennelli, rulli e attrezzatura per lo spruzzo di prodotti a base di solvente.
- SOLVLINE FLUID non è idoneo per la rimozione di residui di prodotti a base di aquaragia (impregnanti per legno, cere al solvente ecc...)

Consigli utili per la posa

- Il prodotto è INFIAMMABILE.
- Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

Dati tecnici

SOLVLINE FLUID

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

		valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,90 ± 0,01
Aspetto	-	Liquido limpido trasparente
Odore	-	Caratteristico, fruttato
Contenuto d'acqua (Karl Fischer), ISO 760	-	< 0,1%
Intervallo di distillazione (IBP=punto d'ebollizione iniziale - DP=punto finale d'ebollizione), ASTM D1078	°C	75,0 - 77,5

Conservazione del prodotto

• 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	12 lattine da 1 L	P*	24 scatole		
-	4 latte da 5 L	SI'	18 scatole		
-	secchio metallico - 20 L	SI'	33 secchi		

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 17.12.2025

Revisione: -