

DÉCLARATION DE PERFORMANCE NO RC079-CPR

1 - Code d'identification unique du type de produit : **MALTAFIX TR4**

2 - Fabricant: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Cette déclaration des performances exprime les performances de produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou Évaluations Techniques Européennes (ETA).

• **EN 1504-3**

► Norme harmonisée: **EN 1504-3:2005**

3 - Usages prévus: **Produit de réparation structurelle du béton à l'aide de mortier de réparation PCC, dans les bâtiments et les travaux de génie civil**

4 - Systèmes VVCP : **2+**
4 pour la réaction au feu

5 - Organismes notifiés (NB): **ICMQ SPA, N. 1305**

6 - Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance
Résistance à la compression	Classe R4
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %
Adhésion	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	Passez
Module d'élasticité	≥ 20 GPa
Compatibilité thermique partie 1 (gel-dégel)	≥ 2 MPa
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Réaction au feu (Euroclass)	F
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

► Norme harmonisée: **EN 1504-2:2004**

3 - Usages prévus: **Revêtement pour la protection de la surface du béton par le contrôle de l'humidité et l'augmentation de la résistivité**

4 - Systèmes VVCP : **2+**
4 pour la réaction au feu

5 - Organismes notifiés (NB): **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe II
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$
Adhérence par arrachement	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Réaction au feu (Euroclass)	F
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Lionello Caregnato
(Conseiller Délégué)



[NORD RESINE S.p.A. fournit les DoP au format PDF sur son site Internet.](#)