DÉCLARATION DE PERFORMANCE NO RC006-CPR

1 - Code d'identification unique du type de produit : **NORDCOLOR**

2 - Fabricant: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Cette déclaration des performances exprime les performances de produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou Évaluations Techniques Européennes (ETA).

• EN 1504-2

► Norme harmonisée: **EN 1504-2:2004**

3 - Usages prévus: **Revêtement pour la protection de la surface du béton par la protection contre les risques de pénétration, le contrôle de l'humidité et l'augmentation de la résistivité**

4 - Systèmes VVCP : **2+**

3 pour la réaction au feu

5 - Organismes notifiés (NB): **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	**Performance**
Perméabilité au CO_2	S_D > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/(m^2 · h^{0,5})
Adhérence après compatibilité thermique après :	
- cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage	≥ 1 N/mm^2
- choc thermique	≥ 1 N/mm^2
- cycles thermiques sans immersion dans le sel de déglaçage	≥ 1 N/mm^2
Exposition aux intempéries artificielles	Pas de défauts visibles
Résistance à la fissuration	Classe A3 (23°C)
Adhésion à l'entraînement direct	≥ 1 N/mm^2
Réaction au feu (Euroclass)	F
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Lionello Caregnato

(Conseiller Délégué)

NORD RESINE S.p.A. fournit les DoP au format PDF sur son site Internet.