

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. C025-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **MONOTACK EPOSEAL W**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

• **EN 12004**

► Norma zharmonizowana: **EN 12004: 2007 + A1 2012**

3 - Przeznaczenie: **Wysokowydajny klej reaktywny R2T do klejenia podłóg i ścian wewnętrznych i zewnętrznych**

4 - Systemy VVCP: **SYSTEM 3**
SYSTEM 4 reakcji na ogień

5 - Jednostki notyfikowane: **ELLETIPI N. 1308**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Siła przyczepności:	
Początkowa przyczepność rozciągająca	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Trwałość:	
Adhezja ścinająca po szoku termicznym	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Adhezja ścinająca po zanurzeniu w wodzie	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Reakcja na ogień (Euroklasa)	E WFT
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lionello Caregnato
(Delegowany Radny)



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)