

SOLVLINE 100

dawniej SOLVENTE PER NORDCHLOR

Rozpuszczalnik węglowodorów
aromatycznych



DANE TECHNICZNE



LENTO

Opis

SOLVLINE 100 to bezwodny, stabilizowany rozpuszczalnik węglowodoru aromatycznego (C9) stosowany jako rozcieńczalnik i środek czyszczący powierzchnie.

Kolor

SOLVLINE 100 jest przezroczystą, bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu.

Zakres zastosowania

SOLVLINE 100 jest używany jako:

- rozpuszczalnik do rozcieńczania NORDCHLOR i innych produktów wymagających rozpuszczalnika na bazie węglowodorów aromatycznych (np. farba chlorokauczukowa).

Zalety

- SOLVLINE 100 ma zawartość wody mniejszą niż 0,1%, co sprawia, że nadaje się do rozcieńczania produktów na bazie kauczuku chlorowanego.
- SOLVLINE 100 ma zawartość węglowodorów aromatycznych >98% przy zawartości benzenu mniejszej niż 10 ppm.

Narzędzia do czyszczenia

- SOLVLINE 100 nadaje się do czyszczenia pędzli, wałków i urządzeń natryskowych do produktów serii NORDCHLOR lub innych produktów na bazie aromatycznej nafty.
- SOLVLINE 100 nie nadaje się do usuwania pozostałości produktów na bazie terpentyny (impregnatów do drewna, wosków na bazie rozpuszczalników itp.)

Porady i zalecenia podczas nakładania

- Produkt jest ŁATWOPALNY.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Dane techniczne

SOLVLINE 100

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU		wartość
Gęstość w temp. 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,868 ± 0,004
Wygląd	-	Przejrzysta, przezroczysta ciecz
Zapach	-	Charakterystyczny
Zawartość wody (Karl Fischer), ISO 760	-	< 0,1%
Zawartość benzenu (metoda GC/MS)	ppm	< 10

Przechowywanie produktów

• 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym, chronionym przed światłem słonecznym i w temperaturze od +5°C do +30°C.

Opakowania

WARIANT	OPAKOWANIE	ADR	KONF. / BANKO	KOMPONENTY	UWAGI
-	12 puszek 1L	P*	24 kartony		-
-	4 puszek 5L	P*	18 pudełek		-
-	wiadro metalowe - 20 l	SI'	33 wiadra		-

Legenda ADR:

NO = towary NIEBEZPIECZNE

P* = Towary niebezpieczne pakowane w ograniczonych ilościach (pakowane zgodnie z rozdziałem 3.4 ADR)

SI = Towary NIEBEZPIECZNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej opierają się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez firmę Nord Resine do dnia jej wydania i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowią one specyfikacji technicznej ani nie nakładają żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ani odpowiedzialności za możliwe do uzyskania wyniki, które zależą od wielu czynników niezależnych od kontroli firmy Nord Resine.

Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia, również poprzez odpowiednie testy, przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, kompatybilności z podłożem, odpowiednich warunków środowiskowych aplikacji oraz prawidłowego wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną, przyjmując na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z użycia produktu oraz końcowego rezultatu prac.

Nord Resine zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedzenia właściwości produktów, opakowań, zawartych ilości oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Produkty Nord Resine są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Niniejsza Karta Techniczna unieważnia i zastępuje poprzednie wydania. Sprawdź najnowszą, najbardziej aktualną wersję na stronie <https://nordresine.com/pl/>

EDYCJA

Wydanie: 14.01.2026

Rewizja: -