

LILIUM

Detergente per pavimenti a pH neutro, senza solventi, per la manutenzione di superfici cerate




CAMPO D'IMPIEGO



INT / EST

APPLICAZIONI



MONO

Descrizione

LILIUM è un formulato composto di agenti tensioattivi e particolari additivi appositamente studiato per garantire un elevato potere detergente associato ad un totale rispetto della struttura del pavimento e del suo trattamento superficiale.

LILIUM non è infiammabile e contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.

Campo d'impiego

LILIUM è ideale per il lavaggio a mano di:

- Cotto o pietra naturale trattati con i prodotti della serie NORDCOTTO o anche con cere solide o liquide.
- Rivestimenti decorativi in resina come NATURAL, MATERIAL, CORLITE o FLOOR L-TRA.
- Qualunque tipo di rivestimento in legno o pietra naturale.
- Qualunque tipo di ceramica, grès, klinker, marmette levigate e pavimenti alla veneziana.

Vantaggi

- LILIUM non contiene solventi per cui non asporta le cere e non rovina i trattamenti presenti sulle superfici dove viene impiegato.
- LILIUM può essere usato come un normale detergente (1 tappo in un secchio di acqua) e quindi ha un costo molto contenuto.
- LILIUM possiede una gradevole profumazione naturale.

Preparazione del prodotto

► Pavimenti in resina

- Diluire mezzo bicchiere (circa 100 mL) di LILIUM in un secchio d'acqua tiepida (circa 10 L).

► Per ceramica, parquettes e marmo

- Diluire mezzo bicchiere di LILIUM in un secchio d'acqua (circa 10 L).

► Per cotto trattato

- Diluire 1 bicchiere (circa 200 ml) di LILIUM in un secchio d'acqua (circa 10 L).
- Se il potere detergente non fosse sufficiente, aumentare il dosaggio di LILIUM fino a raggiungere un risultato ottimale.

► Per la pulizia/manutenzione quotidiana di tutti i pavimenti

- Diluire un tappo del flacone di LILIUM in 5 L d'acqua.

Applicazione del prodotto

- Effettuare il lavaggio del pavimento con straccio o mocio.
- LILIUM contiene uno speciale additivo che impedisce la rideposizione dello sporco rimosso, tuttavia per

LILIUM

igiene d'uso è opportuno sostituire la soluzione detergente nel secchio quando è molto sporca.

- Non è necessario sciacquare la superficie lavata con LILIUM.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
Per tutte le superfici	10	20	mL/m ²	(1)

(1) 100 - 200 mL su 10 L d'acqua

Pulizia degli attrezzi

- Sciacquare con acqua più volte gli attrezzi impiegati nell'applicazione (mocio, spugne o stracci).

Consigli utili per la posa

- L'azione detergente di LILIUM aumenta se impiegato con acqua calda (sia in lavaggio sia in risciacquo).
- LILIUM è indicato per il lavaggio a mano. Per il lavaggio a macchina utilizzare detergenti specifici ad esempio CEM CLEANER, ESC CLEANER etc...
- Il prodotto non è pericoloso, consultare comunque la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,05
pH (metodo potenziometrico) a 23°C, ISO 4316	-	7 ± 1
Viscosità dinamica apparente Brookfield (23°C / 50% UR; spindle ASTM#1, 150 giri/min), EN ISO 2555	mPa·s	60 ± 10
Intervallo termico di stabilità	°C	Da +4 a +30
Aspetto	-	Liquido lattescente
Odore	-	Profumo di lillà
Altezza della schiuma - metodo Ross-Miles (dopo 3 minuti), ASTM D1173	mm	0
► COMPOSIZIONE CHIMICA - REG. (CE) N° 648/2004*		valore
Tensioattivi non ionici	-	< 5%
Tensioattivi anionici	-	Assenti
Tensioattivi cationici	-	Assenti
Fosfati	-	Assenti
► COMPONENTI CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Allegato VII, §A, REG. (CE) N° 648/2004		valore
Conservanti	-	5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one; 2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one

NOTE

* Il prodotto contiene tensioattivi con "biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +4°C e +30°C.
- Il prodotto teme il gelo.

LILIUM

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	12 flaconi da 1 L	NO	30 scatole		-
-	4 taniche da 5 L	NO	24 scatole		-

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

Si = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 05.04.1998

Revisione: 02.03.2018