

DÉCLARATION DE PERFORMANCE NO R010-CPR

1 - Code d'identification unique du type de produit : **DRY BETON FINITURA**

2 - Fabricant: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Cette déclaration des performances exprime les performances de produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou Évaluations Techniques Européennes (ETA).

• **EN 998-1**

► Norme harmonisée: **EN 998-1:2016**

3 - Usages prévus: **Mortier d'usage courant (GP) pour usage externe et interne sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons.**

4 - Systèmes VVCP : **4**

4 pour la réaction au feu

5 - Organismes notifiés (NB): **Pas de tâche pour l'organisme notifié**

6 - Performance déclarée :


Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu (Euroclass)	A1
Adhésion	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Absorption de l'eau	W_{C0}
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 10$
Conductivité thermique ($\lambda_{10,Dry}$) (valeur moyenne tabulée; P=50%)	0,47 W/(m·K)
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Lionello Caregnato

(Conseiller Délégué)



NORD RESINE S.p.A. fournit les DoP au format PDF sur son site Internet.