

DÉCLARATION DE PERFORMANCE NO R018-CPR

1 - Code d'identification unique du type de produit : **GROVE 00 NHL INJECTION**

2 - Fabricant: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Cette déclaration des performances exprime les performances de produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou Évaluations Techniques Européennes (ETA).

• **EN 998-2**

► Norme harmonisée: **EN 998-2:2016**

3 - Usages prévus: **Mortier d'usage courant (G, M15) pour usage externe et interne sur les murs, poteaux et cloisons en maçonnerie.**

4 - Systèmes VVCP : **2+**
4 pour la réaction au feu

5 - Organismes notifiés (NB): **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Performance déclarée :

| Caractéristiques essentielles | Performance |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Résistance en compression | M15 |
| Résistance au cisaillement | 0,15 N/mm ² (valeur tabulée) |
| Teneur en ions chlorure | 0,003 % |
| Absorption de l'eau | 0,025 kg/(m ² min ^{0,5}) |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | $\mu = 10/35$ (valeur tabulée) |
| Conductivité thermique ($\lambda_{10,dry}$) (valeur tabulée ; P=50 %) | 1,17 W/(m·K) |
| Durabilité | NPD |
| Réaction au feu (Euroclass) | A1 |
| Substances dangereuses | NPD |

Classe de réaction au feu déclarée sans la nécessité d'exécution de tests conforme à la décision de Commission 96/603/EC et modifications suivantes.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Lionello Caregnato
(Conseiller Délégué)



NORD RESINE S.p.A. fournit les DoP au format PDF sur son site Internet.