

DÉCLARATION DE PERFORMANCE NO R008-CPR

1 - Code d'identification unique du type de produit : **RASACOLL**

2 - Fabricant: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Cette déclaration des performances exprime les performances de produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou Évaluations Techniques Européennes (ETA).

• **EN 998-1**

► Norme harmonisée: **EN 998-1:2016**

3 - Usages prévus: **Mortier d'usage courant (GP) pour usage externe et interne sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons.**

4 - Systèmes VVCP : **4**

4 pour la réaction au feu

5 - Organismes notifiés (NB): **Pas de tâche pour l'organisme notifié**

6 - Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu (Euroclass)	A2-s1,d0
Adhésion	≥0,2 N/mm ² - FP:B
Absorption de l'eau	W _{C2}
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 40
Conductivité thermique (λ _{10,Dry}) (valeur moyenne tabulée; P=50%)	0,67 W/(m·K)
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	NPD

Classe de réaction au feu déclarée sans la nécessité d'exécution de tests conforme à le Règlement Délégué (UE) 2017/1228 del al Commission.

Matière organique ≤ 2,5% en poids

Masse humide par unité de surface ≤ 6,0 kg/m²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Lionello Caregnato
(Conseiller Délégué)



[NORD RESINE S.p.A. fournit les DoP au format PDF sur son site Internet.](#)