



SEAL WAX

Staubschutzwachs



TECHNISCHE MERKMALE



ATMUNGSAKTIV



SCHNELL



BEGEHBAR



BEFAHRBAR

ANWENDUNGSBEREICH



FÜR INNEN



INNENBÖDEN



WERKHALLEN

ANWENDUNGEN



1-KOMP.



GEBRAUCHSFERTIG



WACHSER

Beschreibung

SEAL WAX ist eine Linie von Flüssigpräparaten auf der Basis von Polymerwachsen, Modifikatoren, Zusätzen und Wasser für den staubabweisenden Schutz von Beton und als Endbehandlung bei den Techniken Béton Ciré und Polymer-Zement.

SEAL WAX ist in zwei Versionen erhältlich:

- SEAL WAX L: doppelt vernetztes, glänzendes Metallic-Wachs.
- SEAL WAX MAT: mattes, satiniertes Metallic-Wachs mit doppelter Vernetzung.

Das Produkt, das auf einen Industrieboden aufgetragen wird, dringt in die brüchigen Partikel ein und verfestigt sie.

Abgerundet wird die Aktion durch eine dünne transparente Oberflächenfolie, die die Reinigung erleichtert. Aufgrund seiner Eigenschaften lässt SEAL WAX keine Anhaftung von Schmutz zu und erleichtert dessen Entfernung.

Anwendungsbereich

SEAL WAX ist ideal für die staubdichte Behandlung von Industriebetonböden, sowohl farbig als auch natürlich, und für Endbehandlungen in der Technologie von "Béton Ciré" und Polymerzement.

SEAL WAX ermöglicht einen einfachen und kostengünstigen Eingriff.

Anwendung des Produkts

► Auf neuem Bodenbelag

- Entfernen Sie Staub und Verkrustungen, die durch das Schneiden der Fugen entstanden sind, mit einer einzigen Wasserwäsche.
- Tragen Sie SEAL WAX dann mit einem speziellen Streuer in zwei Schichten im Abstand von einigen Stunden auf, wobei Sie darauf achten müssen, die Hände zu kreuzen.

► Auf altem Pflaster

- Mit entfetten und ausspülen;
- Tragen Sie SEAL WAX nach einem Tag Trocknung wie zuvor beschrieben auf.

Verbrauch

art der Anwendung	mindestverzehr	höchstverbrauch	u.m.	hinweise
Zweihändig, mit Spreizer	0,050	0,075	L/m ²	(1)

(1) Ausbeute = (13-20) m²/L

Reinigung der Werkzeuge

- Frisches Produkt: Reinigung mit Wasser (auch Hydrowaschen).
- Gehärtetes Produkt: mechanische Entfernung.

SEAL WAX

Nützliche Tipps für die Verlegung

- Nicht verdünnen. Verdünnung beeinträchtigt die ordnungsgemäße Bildung des Wachsfilms.
- Zum Entfernen von SEAL WAX vom Boden wird ein spezieller Wachsentsferner benötigt:
- zum Entfernen von SEAL WAX N.
- PLUS zum Entfernen von SEAL WAX L oder SEAL WAX MAT.
- Lesen Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

► PRODUKTKENNEICHNUNG: SIEGELWACHS		wert
Aspekt	-	Weißer Emulsion
Dichte bei 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,04 ± 0,02
pH-Wert (potentiometrische Methode) bei 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Trockene Rückstände, ISO 1625	-	(20 ± 2) %
Öffnung für den Fußgängerverkehr (bei +23°C)	Stunden	48
Minimale Inbetriebnahmezeit (bei 23 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit)	Tage	7
Minimale Filmtemperatur (MFFT), ISO 2115	°C	+8

► PRODUKTKENNDATEN: SIEGELLACKMATTE		wert
Aspekt	-	Weißer Emulsion
Dichte bei 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,03 ± 0,02
pH-Wert (potentiometrische Methode) bei 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Trockene Rückstände, ISO 1625	-	(20 ± 2) %
Öffnung für den Fußgängerverkehr (bei +23°C)	Stunden	48
Minimale Inbetriebnahmezeit (bei 23 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit)	Tage	7
Minimale Filmtemperatur (MFFT), ISO 2115	°C	+8

Produktlagerung

- 12 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, in trockener, abgedeckter Umgebung, vor Sonnenlicht geschützt und bei einer Temperatur zwischen +15°C und +35°C.
- Das Produkt ist nicht frostbeständig.

Verpackung

VARIANT	PAKET	ADR	PAKET/PALETTE	KOMPONENTEN	ANMERKUNGEN
GLÄNZEND	12 Flaschen 1 L	NO	30 Kartons		(1)
GLÄNZEND	4 x 5 L Kanister	NO	24 Kartons		(1)
GLÄNZEND	Kanister - 20 L	NO	24 Kanister		(1)
UNDURCHSICHTIG	4 x 5 L Kanister	NO	24 Kartons		(2)

ANMERKUNGEN:

- (1) Metallic-Wachs in glänzender Ausführung.
(2) Metallic-Wachs in matter Ausführung.

ADR-Legende:

NO = NICHT GEFÄHRLICHE Waren
P* = GEFÄHRLICHE Güter, die in begrenzten Mengen verpackt sind (verpackt gemäß ADR Kapitel 3.4)
Si = GEFÄHRLICHE Waren

RECHTLICHE ANMERKUNGEN

Die Empfehlungen für den Gebrauch unserer Produkte entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Wir übernehmen keine Garantie und/oder Haftung bezüglich des bei der Verarbeitung erzielten Endergebnisses. Sie befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, das Produkt vor Verarbeitung oder Verwendung auf seine Eignung zu überprüfen. Auf der Website www.nordresine.com ist die letzte Version des vorliegenden Datenblatts einsehbar.

SEAL WAX

EDITION

Ausgabe: 26.01.2026

Revision: -