

DÉCLARATION DE PERFORMANCE NO SR006-CPR

1 - Code d'identification unique du type de produit : **NORPHEN 300**

2 - Fabricant: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Cette déclaration des performances exprime les performances de produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou Évaluations Techniques Européennes (ETA).

- **EN 1504-2**
- **EN 13813**

► **Norme harmonisée: EN 1504-2:2004**

3 - Usages prévus: **Revêtement pour la protection de la surface du béton par le contrôle de l'humidité et l'augmentation de la résistivité**

4 - Systèmes VVCP : **2+**
4 pour la réaction au feu

5 - Organismes notifiés (NB): **ICMQ SPA N. 1305**
CSI SPA N. 0497

6 - Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe II
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Adhérence par arrachement	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Réaction au feu (Euroclass)	B _{fl} -s1
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

► **Norme harmonisée: EN 13813:2002**

3 - Usages prévus: **Matériau de chape en résine synthétique pour utilisation dans les revêtements de sol intérieurs**

4 - Systèmes VVCP : **4**
3 pour la réaction au feu

5 - Organismes notifiés (NB): **CSI SPA N. 0497**

6 - Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance
Perméabilité à l'eau	NPD
Résistance à l'usure BCA	AR0,5

Caractéristiques essentielles	Performance
Force d'adhérence	B2,0
Résistance aux chocs	IR4
Isolation phonique	NPD
Absorption acoustique	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance chimique	NPD
Réaction au feu	B _{fl} – s1
Libération de substances corrosives	SR

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Lionello Caregnato
(Conseiller Délégué)



[NORD RESINE S.p.A. fournit les DoP au format PDF sur son site Internet.](#)