

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. RC079-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **MALTAFIX TR4**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

• **EN 1504-3**

► Norma zharmonizowana: **EN 1504-3:2005**

3 - Przeznaczenie: **Produkt do naprawy strukturalnej betonu przy użyciu zaprawy naprawczej PCC w budynkach i pracach inżynierskich**

4 - Systemy VVCP: **2+**
4 dla reakcji na ogień

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA, N. 1305**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Wytrzymałość na ścislenie	Klasa R4
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %
Przestrzeganie	≥ 2 MPa
Odporność na karbonatyzację	Przepustka
Moduł sprężystości	≥ 20 GPa
Kompatybilność termiczna Część 1 (zamrażanie-rozmrażanie)	≥ 2 MPa
Absorbpcja kapilarna	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Reakcja na ogień (Euroklasa)	F
Niebezpieczne substancje	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

► Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

3 - Przeznaczenie: **Powłoka do ochrony powierzchni betonu poprzez kontrolowanie wilgotności i zwiększanie rezystywności**

4 - Systemy VVCP: **2+**
4 dla reakcji na ogień

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:


Podstawowe funkcje	Wydajność

Podstawowe funkcje	Wydajność
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$
Bezpośrednia przyczepność	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcja na ogień (Euroklasa)	F
Substancje niebezpieczne	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lionello Caregnato
(Delegowany Radny)



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)