

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° R018-CPR

1 - Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **GROVE 00 NHL INJECTION**

2 - Fabbricante: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

La presente Dichiarazione di Prestazione descrive la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tale prodotto, conformemente alle pertinenti norme armonizzate o Valutazioni Tecniche Europee (ETA):

• **EN 998-2**

► Norma armonizzata: **EN 998-2:2016**

3 - Usi previsti: **Malta da muratura a prestazione garantita per usi generali (G, M15) per l'impiego in interno ed esterno in muri pilastri e tramezzi.**

4 - Sistemi di VVCP: **2+**
4 per la reazione al fuoco

5 - Organismi notificati: **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Resistenza a compressione	M15
Adesione a taglio	0,15 N/mm ² (valore tabulato)
Contenuto di cloruri	0,003 %
Assorbimento d'acqua	0,025 kg/(m ² min ^{0,5})
Permeabilità al vapor acqueo	$\mu = 10/35$ (valore tabulato)
Conducibilità termica ($\lambda_{10,Dry}$) (valore medio tabulato; P=50%)	1,17 W/(m·K)
Durabilità	NPD
Reazione al fuoco (Euroclasse)	A1
Sostanze pericolose	NPD

Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche.

Contenuto organico <1% in massa.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lionello Caregnato
(Consigliere Delegato)



[NORD RESINE S.p.A.](#) mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.