

DÉCLARATION DE PERFORMANCE NO RC013-CPR

1 - Code d'identification unique du type de produit : **NORPHEN INJECTION**

2 - Fabricant: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Cette déclaration des performances exprime les performances de produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou Évaluations Techniques Européennes (ETA).

• **EN 1504-5**

► Norme harmonisée: **EN 1504-5: 2004**

3 - Usages prévus: **Produit d'injection bicomposant formulé avec un liant polymère réactif pour le remplissage de fissures dans le béton avec transmission d'efforts dans les bâtiments et les travaux de génie civil : U (F1) W (1) (1/2/3/4) (5/35) (0)**

4 - Systèmes VVCP : **SYSTÈME 2+**

5 - Organismes notifiés (NB): **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance
Adhésion par la résistance à la traction	Fracture cohésive dans le substrat
Adhésion par la résistance au cisaillement inclinée	Fracture monolithique
Retrait	< 3 %
Ouvrabilité	- largeur de la fissure : à partir de 0,1 mm - état d'humidité de la fissure : sec, humide, mouillé, immergé
Durabilité	Passez
Température de transition vitreuse	> 40° C
Comportement à la corrosion	Pour être considéré comme exempt d'effets corrosifs
Rejet de substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Lionello Caregnato
(Conseiller Délégué)



[NORD RESINE S.p.A. fournit les DoP au format PDF sur son site Internet.](#)