

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. SR070-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **NORDPUR SW MAT XF**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

- **EN 1504-2**
- **EN 13813**

► Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

3 - Przeznaczenie: **Powłoka do ochrony powierzchni betonu poprzez kontrolowanie wilgotności i zwiększanie rezystywności**

4 - Systemy VVCP: **2+**
4 dla reakcji na ogień

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Bezpośrednia przyczepność	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Reakcja na ogień (Euroklasa)	F
Substancje niebezpieczne	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

► Norma zharmonizowana: **EN 13813:2002**

3 - Przeznaczenie: **Powłoka na bazie żywicy syntetycznej do stosowania w podłogach wewnętrznych**

4 - Systemy VVCP: **4**
4 dla reakcji na ogień

5 - Jednostki notyfikowane: **Brak zadań dla jednostki notyfikowanej**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:


Podstawowe funkcje	Wydajność
Przepuszczalność wody	NPD
Odporność na zużycie BCA	AR0,5
Siła przyczepności	B2,0

Podstawowe funkcje	Wydajność
Odporność na uderzenia	IR4
Izolacja akustyczna	NPD
Pochłanianie dźwięku	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Reakcja na ogień	F
Uwalnianie substancji żrących	SR

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lionello Caregnato
(Delegowany Radny)



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)