

SOLVLINE ONE

auparvant SOLVENTE PER BETON-COLOR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



LENT

Description

SOLVLINE ONE est de l'acétate de butyle anhydre et dénaturé indiqué comme diluant et nettoyant de surface.

Couleur

SOLVLINE ONE est un liquide clair et incolore avec une odeur caractéristique.

Champ d'application

SOLVLINE ONE est utilisé comme:

- solvant pour diluer BETON COLOR et d'autres produits pour lesquels de l'acétate de butyle anhydre est nécessaire ;
- Détergent pour le nettoyage des surfaces tachées par une application incorrecte et/ou excessive de PRO-TILER FINITURA (Voir la fiche technique).

Avantages

- SOLVLINE ONE a une très faible teneur en eau, ce qui le rend utilisable dans la dilution des produits en polyuréthane (le cas échéant).

Nettoyage des outils

- SOLVLINE ONE convient, en alternative à l'ACÉTONE, pour le nettoyage des brosses, des rouleaux et des équipements de pulvérisation de produits à base de solvants.
- SOLVLINE ONE ne convient pas pour éliminer les résidus de produits à base de térébenthine (imprégnateurs pour bois, cires à base de solvants, etc.).

Conseils utiles pour la pose

- Le produit est INFLAMMABLE.
- Lisez attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► LES DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT		valeur
Densité à 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,88 ± 0,02
Aspect	-	Liquide clair et transparent
Odeur	-	Caractéristique
Teneur en eau (Karl Fischer), ISO 760	-	< 0,1%

SOLVLINE ONE

Stockage des produits

• 24 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l'abri des rayons du soleil et à une température comprise entre +5 °C et +30 °C.

Conditionnements

VARIANTE	PACKAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	NOTES
-	12 canettes de 1 L	P*	32 boîtes		-
-	4 bidons de 5 L	P*	18 boîtes		-
-	seau métal - 20 L	SI'	33 seaux		-

Légende ADR :

NO = marchandises NON DANGEREUSES

P* = marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 de l'ADR)

Si = Marchandises DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont basées sur les connaissances et l'expérience acquises par Nord Resine à la date de son émission et sont données à titre purement indicatif. Elles ne constituent pas une spécification technique et n'impliquent pas l'assomption d'une quelconque garantie, expresse ou implicite, ou responsabilité quant aux résultats pouvant être obtenus, qui dépendent de multiples facteurs indépendants du contrôle de Nord Resine.

Il incombe à l'utilisateur de vérifier préalablement, également par des tests appropriés, l'adéquation du produit à l'usage prévu, la compatibilité avec le support, les conditions environnementales d'application appropriées et l'exécution de la pose dans les règles de l'art, en assumant toute responsabilité découlant de l'utilisation du produit et du résultat final des travaux.

Nord Resine se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques des produits, les emballages, les quantités contenues et la présente documentation technique. Les produits Nord Resine sont exclusivement destinés à un usage professionnel.

Cette Fiche Technique annule et remplace les éditions précédentes. Vérifiez la dernière version mise à jour sur <https://nordresine.com/fr/>

EDITION

Émission: 17.12.2025

Révision: -