



SEAL WAX

Staubschutzwachs



TECHNISCHE MERKMALE



ATMUNGSAKTIV



SCHNELL



BEGEHBAR



BEFAHRBAR

ANWENDUNGSBEREICH



FÜR INNEN



INNENBÖDEN




WERKHALLEN



INNENWÄNDE


ANWENDUNGEN



1-KOMP.



GEBRAUCHSFERTIG



WACHSER



ANTI-FLECKEN

Beschreibung

SEAL WAX ist eine Linie von Flüssigpräparaten auf der Basis von Polymerwachsen, Modifikatoren, Zusätzen und Wasser für den staubabweisenden Schutz von Beton und als Endbehandlung bei den Techniken Béton Ciré und Polymer-Zement.

SEAL WAX ist in zwei Versionen erhältlich:

- SEAL WAX L: doppelt vernetztes, glänzendes Metallic-Wachs.
- SEAL WAX MAT: mattes, satiniertes Metallic-Wachs mit doppelter Vernetzung.

Abgerundet wird die Aktion durch eine dünne transparente Oberflächenfolie, die die Reinigung erleichtert. Aufgrund seiner Eigenschaften lässt SEAL WAX keine Anhaftung von Schmutz zu und erleichtert dessen Entfernung.

Anwendungsbereich

SEAL WAX ist ideal für die staubdichte Behandlung von Industriebetonböden, sowohl farbig als auch natürlich, und für Endbehandlungen in der Technologie von "Béton Ciré" und Polymerzement.

SEAL WAX ermöglicht einen einfachen und kostengünstigen Eingriff.

Vorteile

Spezifische Vorbereitung des Verlegesubstrats

Vorbereitung des Produkts

Anwendung des Produkts

- Auf neuem Bodenbelag

SEAL WAX

• Tragen Sie SEAL WAX dann mit einem speziellen Streuer in zwei Schichten im Abstand von einigen Stunden auf, wobei Sie darauf achten müssen, die Hände zu kreuzen.

Verbrauch

art der Anwendung	mindestverzehr	höchstverbrauch	u.m.	hinweise
Zweihändig, mit Spreizer	0,050	0,075	L/m ²	(1)
Zweihändig, mit Spreizer	0,070	0,090	L/m ²	(2)

(1) Ausbeute = (13-20) m²/L

Reinigung der Werkzeuge

- Frisches Produkt: Reinigung mit Wasser (auch Hydrowaschen).
- Gehärtetes Produkt: mechanische Entfernung.

Nützliche Tipps für die Verlegung

- Nicht verdünnen. Verdünnung beeinträchtigt die ordnungsgemäße Bildung des Wachsfilms.
- Zum Entfernen von SEAL WAX vom Boden wird ein spezieller Wachsentsferner benötigt:
- Zum Entfernen von SEAL WAX vom Boden wird ein spezieller Wachsentsferner benötigt:
- Lesen Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

► PRODUKTKENNZEICHNUNG: SIEGELWACHS		wert
Aspekt	-	Weißer Emulsion
Dichte bei 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,04 ± 0,02
pH-Wert (potentiometrische Methode) bei 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Trockene Rückstände, ISO 1625	-	(20 ± 2) %
Öffnung für den Fußgängerverkehr (bei +23°C)	Stunden	48
Minimale Inbetriebnahmezeit (bei 23 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit)	Tage	7
Minimale Filmtemperatur (MFFT), ISO 2115	°C	+8
► PRODUKTKENNDATEN: SIEGELLACKMATTE		wert
Aspekt	-	Weißer Emulsion
Dichte bei 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,03 ± 0,02
pH-Wert (potentiometrische Methode) bei 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Trockene Rückstände, ISO 1625	-	(20 ± 2) %
Öffnung für den Fußgängerverkehr (bei +23°C)	Stunden	48
Minimale Inbetriebnahmezeit (bei 23 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit)	Tage	7
Minimale Filmtemperatur (MFFT), ISO 2115	°C	+8

Produktlagerung

- 12 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, in trockener, abgedeckter Umgebung, vor Sonnenlicht geschützt und bei einer Temperatur zwischen +15°C und +35°C.
- Das Produkt ist nicht frostbeständig.

Verpackung

VARIANT	PAKET	ADR	PAKET/PALETTE	KOMPONENTEN	ANMERKUNGEN
GLÄNZEND	12 Flaschen 1 L	NO	30 Kartons		(1)
GLÄNZEND	4 x 5 L Kanister	NO	24 Kartons		(1)
GLÄNZEND	Kanister - 20 L	NO	24 Kanister		(1)
UNDURCHSICHTIG	4 x 5 L Kanister	NO	24 Kartons		(2)

SEAL WAX

ANMERKUNGEN:

(1) *Metallic-Wachs in glänzender Ausführung.*

(2) *Metallic-Wachs in matter Ausführung.*

ADR-Legende:

NO = NICHT GEFÄHRLICHE Waren

P* = GEFÄHRLICHE Güter, die in begrenzten Mengen verpackt sind (verpackt gemäß ADR Kapitel 3.4)

Si = GEFÄHRLICHE Waren

RECHTLICHE ANMERKUNGEN

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissen und den Erfahrungen, die Nord Resine bis zum Datum der Veröffentlichung gesammelt hat, und dienen ausschließlich als Richtwerte. Sie stellen keine technische Spezifikation dar und implizieren keine Übernahme einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie oder Haftung für die erzielbaren Ergebnisse, die von zahlreichen Faktoren außerhalb der Kontrolle von Nord Resine abhängen.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vorab, auch durch geeignete Prüfungen, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck, die Verträglichkeit mit dem Untergrund, die geeigneten Umgebungsbedingungen für die Anwendung und die fachgerechte Ausführung der Verlegung zu überprüfen, wobei er jede Verantwortung übernimmt, die sich aus der Verwendung des Produkts und dem Endergebnis der Arbeiten ergibt.

Nord Resine behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften, die Verpackung, die enthaltenen Mengen und diese technische Dokumentation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produkte von Nord Resine sind ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die neueste und am stärksten aktualisierte Version finden Sie unter <https://nordresine.com/de/>

EDITION

Ausgabe: 26.01.2026

Überarbeitung: -