

AZUR

Entkalken Anti-Kalk-
Reinigungsmittel auf Basis von
Phosphorsäure



TECHNISCHE MERKMALE



SCHNELL

ANWENDUNGSBEREICH



BÖDEN



WÄNDE

ANWENDUNGEN



1-KOMP.



REINIGUNGSPAD

Beschreibung

AZUR ist ein gelförmiger, kalklösender Reiniger auf Säurebasis.

Dank seiner chemischen Eigenschaften kann AZUR verwendet werden, um Kalkablagerungen auch von sehr empfindlichen Oberflächen wie Wasserhähnen und anderen Chromteilen zu entfernen.

AZUR löst perfekt Kalkablagerungen und gibt den Oberflächen einen absoluten Glanz zurück.

AZUR verhindert Korrosionserscheinungen an Metallen und verhindert die erneute Ablagerung von gelöstem Schmutz.

Während des Gebrauchs erzeugt AZUR keine hartnäckigen Schäume oder Säuredämpfe.

Anwendungsbereich

- AZUR ist ideal für die gründliche Reinigung von Keramik-, Steinzeug-, Terrakotta- und Granitoberflächen sowie verchromten oder emaillierten Metalloberflächen, von denen es effektiv Kalkablagerungen entfernt, ohne deren Glanz zu beeinträchtigen.
- AZUR ist das ideale Produkt, um Schmutzablagerungen von Fliesenfugen zu entfernen.
- AZUR ist nicht geeignet für Oberflächen oder Teile aus Aluminium (poliert und eloxiert).

Vorteile

- Entfernt Schmutz und Kalk sehr schnell, ohne schrubben zu müssen.
- Es korrodiert oder beschädigt Metalle (einschließlich Verchromung und Vernickelung) in keiner Weise.

Anwendung des Produkts

► Zur Durchführung von Routinereinigungen

- In einem sauberen Eimer 1 Volumenteil AZUR mit 7 Volumenteilen Wasser verdünnen.
- Tragen Sie die Lösung mit einem Mopp oder Schwamm auf die zu reinigende Oberfläche auf.
- Warten Sie, bis das Produkt wirkt.
- Mit Wasser abspülen.

► Entkalken

- Je nach Ausmaß der Waage das Produkt pur verwenden oder 1 Volumenteil AZUR auf 1 Volumenteil Wasser in einem sauberen Eimer verdünnen.
- Tragen Sie die Lösung mit einem Mopp oder Schwamm auf die zu reinigende Oberfläche auf.
- Warten Sie, bis das Produkt wirkt.
- Mit Wasser abspülen.

Reinigung der Werkzeuge

- Spülen Sie die bei der Anwendung verwendeten Werkzeuge (Mopp, Schwämme oder Lappen) mehrmals mit Wasser ab.

Nützliche Tipps für die Verlegung

AZUR

- AZUR enthält Phosphorsäure. Es ist ratsam, die Hände während des Gebrauchs mit Gummihandschuhen zu schützen.
- AZUR ist nicht geeignet für Oberflächen oder Teile aus Aluminium (poliert und eloxiert).
- Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Augen und Haut.
- Bei versehentlichem Kontakt mit dem Produkt die betroffene Stelle sofort mit viel kaltem Wasser waschen.
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung sorgfältig durch.

Technische Daten

► DATEN ZUR PRODUKTIDENTIFIZIERUNG		wert
Dichte bei 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,05
pH-Wert (potentiometrische Methode) bei 23°C, ISO 4316	-	2 ± 1
Brookfield Scheinbare dynamische Viskosität (23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit; Spindel ASTM#2, 100 U/min), EN ISO 2555	mPa·s	300 ± 50
Parfüm	-	Mandelbaum
Farbe	-	Hellblau mit kristalliner Optik
Aspekt	-	Gel
Wirkstoffgehalt	-	(13 ± 1)%
Schaumhöhe - Ross-Miles-Methode (nach 2 Minuten), ASTM D1173	Mm	0
► CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG - VERORDNUNG (EG) NR. 648/2004		wert
Nichtionische Tenside	-	< 5%
Anionische Tenside	-	Abwesend
Kationische Tenside	-	Abwesend
Phosphate (Phosphorsäure)	-	< 15%
Tensidgehalt mit einer "primären biologischen Abbaubarkeit" von mindestens 90 % und vollständigem aeroben biologischen Abbau gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004	-	Ja
► MELDEPFLICHTIGE BAUTEILE - Anhang VII, §A, REG. (EG) Nr. 648/2004		wert
Konservierungsmittel	-	Abwesend
Benzylalkohol (CAS 100-51-6)	-	< 0,1%
Cumarin (CAS 91-64-5)	-	< 0,1%

Produktlagerung

- 24 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, in einer trockenen, abgedeckten Umgebung, vor Sonnenlicht geschützt und bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C.

Verpackung

VARIANT	PAKET	ADR	PAKET/PALETTE	KOMPONENTEN	ANMERKUNGEN
-	12 Flaschen 1 L	P*	30 Kartons		-

ADR-Legende:

NO = NICHT GEFÄHRLICHE Waren

P* = GEFÄHRLICHE Güter, die in begrenzten Mengen verpackt sind (verpackt gemäß ADR Kapitel 3.4)

Si = GEFÄHRLICHE Waren

AZUR

RECHTLICHE ANMERKUNGEN

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissen und den Erfahrungen, die Nord Resine bis zum Datum der Veröffentlichung gesammelt hat, und dienen ausschließlich als Richtwerte. Sie stellen keine technische Spezifikation dar und implizieren keine Übernahme einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie oder Haftung für die erzielbaren Ergebnisse, die von zahlreichen Faktoren außerhalb der Kontrolle von Nord Resine abhängen.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vorab, auch durch geeignete Prüfungen, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck, die Verträglichkeit mit dem Untergrund, die geeigneten Umgebungsbedingungen für die Anwendung und die fachgerechte Ausführung der Verlegung zu überprüfen, wobei er jede Verantwortung übernimmt, die sich aus der Verwendung des Produkts und dem Endergebnis der Arbeiten ergibt.

Nord Resine behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften, die Verpackung, die enthaltenen Mengen und diese technische Dokumentation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produkte von Nord Resine sind ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die neueste und am stärksten aktualisierte Version finden Sie unter <https://nordresine.com/de/>

EDITION

Ausgabe: 30.09.2024

Überarbeitung: 20.02.2025