

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE NO RC060-CPR

1 - Code d'identification unique du type de produit : **NORDPUR ROOF SG**

2 - Fabricant: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Cette déclaration des performances exprime les performances de produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables ou Évaluations Techniques Européennes (ETA).

• **EN 1504-2**

► Norme harmonisée: **EN 1504-2:2004**

3 - Usages prévus: **Revêtement pour la protection de la surface du béton par le contrôle de l'humidité, la résistance physique et l'augmentation de la résistivité**

4 - Systèmes VVCP : **4**

5 - Organismes notifiés (NB): **Pas de tâche pour l'organisme notifié**

6 - Performance déclarée :

| Caractéristiques essentielles                 | Performance                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Perméabilité à la vapeur d'eau                | Classe I                                                                            |
| Absorption capillaire et perméabilité à l'eau | $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$                              |
| Adhésion à l'entraînement direct              | $\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$ (avec primaire)                                    |
| Résistance à la fissuration                   | - Méthode statique : classe A4 (23°C)<br>- Méthode dynamique : classe B3.1 (- 20°C) |
| Résistance aux chocs (s=2 mm)                 | Classe III                                                                          |
| Résistance à l'abrasion                       | < 3000 mg                                                                           |
| Résistance aux chocs thermiques               | NPD                                                                                 |
| Réaction au feu (Euroclass)                   | NPD                                                                                 |
| Substances dangereuses                        | NPD                                                                                 |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :

**Lionello Caregnato**  
**(Conseiller Délégué)**



[NORD RESINE S.p.A. fournit les DoP au format PDF sur son site Internet.](#)