

SOLVLINE PUR

ex SOLVENTE PER NORDPUR, SOLVENTE PER TIPEWALL

Diluyente per resine

poliuretaniche mono e bi-

componenti a base solvente



Descrizione

SOLVLINE PUR è una miscela di solventi appositamente formulata per un'ottimale diluizione di resine poliuretaniche mono e bi-componenti a base solvente.

Non utilizzare per la diluizione di prodotti della serie NORDPUR SW.

SOLVLINE PUR è composto da materie prime altamente selezionate che garantiscono straordinaria distensione e brillantezza della vernice.

Colore

SOLVLINE PUR è un liquido trasparente e incolore dall'odore caratteristico.

Campo d'impiego

SOLVLINE PUR trova impiego come:

- solvente per la diluizione di prodotti poliuretanici mono e bi-componenti a base solvente;
- solvente per la pulizia di attrezzi impiegati nella verniciatura con prodotto poliuretanici a base solvente.

Vantaggi

- SOLVLINE PUR ha una formulazione calibrata che potenzia l'effetto diluente e migliora, facilitandola, l'evaporazione dal rivestimento applicato.
- A differenza dei diluenti universali, SOLVLINE PUR non inficia la reticolazione della resina, garantendo una finitura resistente e duratura
- SOLVLINE PUR aiuta a prolungare il tempo aperto della resina e ne migliora la distensione.

Pulizia degli attrezzi

- SOLVLINE PUR è idoneo per la pulizia di pennelli, rulli e attrezzatura per lo spruzzo di prodotti a base di resine poliuretaniche mono e bi-componenti a base solvente.
- SOLVLINE PUR non è idoneo per la rimozione di residui di prodotti a base di aquaragia (impregnanti per legno, cere al solvente ecc...)

Consigli utili per la posa

- Il prodotto è INFIAMMABILE.
- Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

		valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,86 ± 0,01
Aspetto	-	Liquido limpido trasparente
Odore	-	Caratteristico
Contenuto d'acqua (Karl Fischer), ISO 760	-	< 0,1%
Intervallo di distillazione (IBP=punto d'ebollizione iniziale - DP=punto finale d'ebollizione), ASTM D1078	°C	78,0 - 151,0

SOLVLINE PUR

Conservazione del prodotto

• 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	12 lattine da 1 L	P*	24 scatole		(1)
-	4 latte da 5 L	P*	18 scatole		(1)
-	secchio metallico - 20 L	SI'	33 secchi		(1)

NOTE:

(1) Non idoneo per prodotti poliuretanci diluibili con acqua (ad esempio NORDPUR SW).

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 22.12.2025

Revisione: -