

NYCON F

Tessuto-Non-Tessuto a filo
continuo in PP agugliato
resistente all'alcalinità



Descrizione

NYCON F è un Tessuto-Non-Tessuto in fibra sintetica (PP) a filo continuo agugliato resistente all'ambiente alcalino e ai raggi UV.

Colore

NYCON F è disponibile nel colore grigio chiaro.

Campo d'impiego

NYCON F è impiegato come armatura di rinforzo nella posa di membrane impermeabilizzanti liquide a base acqua cementizie e non.

NYCON F può essere impiegato in abbinamento a:

- BETONGUAINA e BETONGUAINA.S
- NORTIG 15
- NORDBLACK
- RIVENORD LAST

NOTA: in tutti i casi per un corretto utilizzo o abbinamento di NYCON F si rimanda alle Schede Tecniche dei singoli prodotti impermeabilizzanti.

Vantaggi

- NYCON F è l'armatura ideale per la realizzazione di membrane composite con buone resistenze meccaniche.
- Date le sue eccellenti lavorabilità e adattabilità, NYCON F è ideale per l'applicazione di membrane liquide su superfici non perfettamente planari o in corrispondenza di particolari di forma complessa.
- NYCON F è disponibile in bobine con altezza ridotta per rendere più agevole la realizzazione dei particolari.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
Massa areica, EN ISO 9864	g/m ²	80 ± 5
Spessore (compressione 2 kPa), EN ISO 9863-1	mm	0,6 ± 0,1
Resistenza a trazione (banda larga 20 cm, direzione longitudinale), EN ISO 10319	kN/m	5,0 ± 0,5
Resistenza a trazione (banda larga 20 cm, direzione trasversale), EN ISO 10319	kN/m	5,0 ± 0,5
Allungamento a rottura (banda larga 20 cm, direzione longitudinale), EN ISO 10319	-	(90 ± 10)%
Allungamento a rottura (banda larga 20 cm, direzione trasversale), EN ISO 10319	-	(60 ± 8)%
Resistenza al punzonamento statico (metodo CBR), EN ISO 12236	N	710 ± 30

Conservazione del prodotto

- 60 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
Altezza rotolo 25 cm, lunghezza 50 m	rotolo - 12,5 m ²	NO	96 rotoli		-

NYCON F

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
Altezza rotolo 100 cm, lunghezza 50 m	rotolo - 50 m ²	NO	24 rotoli		-
Altezza rotolo 100 cm, lunghezza 100 m	rotolo - 100 m ²	NO	13 rotoli		-

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

Si = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 03.04.2012

Revisione: 05.06.2026