

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. RC079-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **MALTAFIX TR4**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

• **EN 1504-3**

► Norma zharmonizowana: **EN 1504-3:2005**

3 - Przeznaczenie: **Produkt do naprawy strukturalnej betonu przy użyciu zaprawy naprawczej PCC w budynkach i pracach inżynierskich**

4 - Systemy VVCP: **2+**  
**4 dla reakcji na ogień**

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA, N. 1305**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R4
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$
Przestrzeganie	$\geq 2 \text{ MPa}$
Odporność na karbonatyzację	Przepustka
Moduł sprężystości	$\geq 20 \text{ GPa}$
Kompatybilność termiczna Część 1 (zamrażanie-rozmrażanie)	$\geq 2 \text{ MPa}$
Absorbpcja kapilarna	$\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$
Reakcja na ogień (Euroklasa)	F
Niebezpieczne substancje	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

► Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

3 - Przeznaczenie: **Powłoka do ochrony powierzchni betonu poprzez kontrolowanie wilgotności i zwiększanie rezystywności**

4 - Systemy VVCP: **2+**  
**4 dla reakcji na ogień**

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA N. 1305**


6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$
Bezpośrednia przyczepność	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcja na ogień (Euroklasa)	F
Substancje niebezpieczne	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

**Lionello Caregnato**  
**(Delegowany Radny)**



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)