

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° SR006-CPR

1 - Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **NORPHEN 300**

2 - Fabbricante: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

La presente Dichiarazione di Prestazione descrive la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tale prodotto, conformemente alle pertinenti norme armonizzate o Valutazioni Tecniche Europee (ETA):

- **EN 1504-2**
- **EN 13813**

► **Norma armonizzata: EN 1504-2:2004**

3 - Usi previsti: **Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività**

4 - Sistemi di VVCP: **2+**
4 per la reazione al fuoco

5 - Organismi notificati: **ICMQ SPA N. 1305**
CSI SPA N. 0497

6 - Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni |
|---|--|
| Permeabilità al vapor acqueo | Classe II |
| Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua | $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Aderenza per trazione diretta | $\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$ |
| Reazione al fuoco (Euroclasse) | B _{fl} -s1 |
| Sostanze pericolose | NPD |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

► **Norma armonizzata: EN 13813:2002**

3 - Usi previsti: **Materiale per massetti a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne**

4 - Sistemi di VVCP: **4**
3 per la reazione al fuoco

5 - Organismi notificati: **CSI SPA N. 0497**

6 - Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni |
|----------------------------|-------------|
| Permeabilità all'acqua | NPD |
| Resistenza all'usura BCA | AR0,5 |
| | |
| | |

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni |
|--------------------------------|----------------------|
| Forza di aderenza | B2,0 |
| Resistenza all'urto | IR4 |
| Isolamento al suono | NPD |
| Assorbimento del suono | NPD |
| Resistenza termica | NPD |
| Resistenza chimica | NPD |
| Reazione al fuoco | B _{fl} - s1 |
| Rilascio di sostanze corrosive | SR |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lionello Caregnato
(Consigliere Delegato)



[NORD RESINE S.p.A. mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.](#)