

AZUR

Detergente disincrostante
anticalcare a base di acido
fosforico



CARATTERISTICHE TECNICHE



VELOCE

CAMPO D'IMPIEGO



PAVIMENTI



PARETI

APPLICAZIONI



MONO



TAMPONE

Descrizione

AZUR è un detergente disincrostante in gel a base acida.

Grazie alle sue caratteristiche chimiche, AZUR può essere impiegato per rimuovere incrostazioni calcaree anche da superfici molto delicate come ad esempio rubinetti e altre parti cromate.

AZUR scioglie perfettamente il calcare e ridona alle superfici una lucentezza assoluta.

AZUR previene fenomeni corrosivi a carico dei metalli e impedisce il ridepositarsi della sporcizia rimossa. Durante l'uso, AZUR non produce schiume persistenti né fumi acidi.

Campo d'impiego

- AZUR è ideale per la pulizia a fondo delle superfici in ceramica, gres, cotto e granito e delle superfici in metallo cromato o smaltato da cui rimuove efficacemente le incrostazioni calcaree senza intaccarne la lucentezza.
- AZUR è il prodotto ideale per l'eliminazione dei depositi di sporco dalle fughe delle piastrelle.
- AZUR non è adatto per superfici o particolari in alluminio (lucido e anodizzato).

Vantaggi

- Rimuove molto velocemente sporco e calcare senza dover strofinare.
- Non corrode né danneggia i metalli (incluse le cromature e le nichelature) nella maniera più assoluta.

Applicazione del prodotto

► Per effettuare pulizie ordinarie

- Diluire in un secchio pulito 1 parte in volume di AZUR con 7 parti in volume d'acqua.
- Applicare la soluzione sulla superficie da detergere con un mocio o con una spugna.
- Attendere che il prodotto agisca.
- Risciacquare con acqua.

► Per disincrostante

- A seconda dell'entità dell'incrostazione, impiegare il prodotto puro o diluire, in un secchio pulito, 1 parte in volume di AZUR con 1 parte in volume d'acqua.
- Applicare la soluzione sulla superficie da detergere con un mocio o con una spugna.
- Attendere che il prodotto agisca.
- Risciacquare con acqua.

Pulizia degli attrezzi

- Sciacquare con acqua più volte gli attrezzi impiegati nell'applicazione (mocio, spugne o stracci).

Consigli utili per la posa

- AZUR contiene acido fosforico. È consigliabile proteggere le mani con guanti di gomma durante l'utilizzo.
- AZUR non è adatto per superfici o particolari in alluminio (lucido e anodizzato).

AZUR

- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle.
- In caso di contatto accidentale con il prodotto, lavare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua fredda.
- Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,05
pH (metodo potenziometrico) a 23°C, ISO 4316	-	2 ± 1
Viscosità dinamica apparente Brookfield (23°C / 50% UR; spindle ASTM#2, 100 giri/min), EN ISO 2555	mPa·s	300 ± 50
Profumo	-	Mandorla dolce
Colore	-	Azzurro con aspetto cristallino
Aspetto	-	Gel
Contenuto in sostanza attiva	-	(13 ± 1)%
Altezza della schiuma - metodo Ross-Miles (dopo 2 minuti), ASTM D1173	mm	0
► COMPOSIZIONE CHIMICA - REG. (CE) N° 648/2004		valore
Tensioattivi non ionici	-	< 5%
Tensioattivi anionici	-	Assenti
Tensioattivi cationici	-	Assenti
Fosfati (acido fosforico)	-	< 15%
Contenuto in tensioattivi con "biodegradabilità primaria" minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004	-	Sì
► COMPONENTI CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Allegato VII, §A, REG. (CE) N° 648/2004		valore
Conservanti	-	Assenti
Alcool benzilico (CAS 100-51-6)	-	< 0,1%
Cumarina (CAS 91-64-5)	-	< 0,1%

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	12 flaconi da 1 L	P*	30 scatole		-

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

Sì = merce PERICOLOSA

AZUR

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 05.04.1998

Revisione: 20.02.2025