

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. RC024-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **NORDCEM / NORDCEM LAST**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

• **EN 1504-2**

► Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

3 - Przeznaczenie: **Powłoka do ochrony powierzchni betonu poprzez kontrolowanie wilgotności i zwiększanie rezystywności**

4 - Systemy VVCP: **2+**
4 dla reakcji na ogień

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Deklarowane parametry użytkowe:


Podstawowe funkcje	Wydajność
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Bezpośrednia przyczepność	$\geq 1 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcja na ogień (w połączeniu z H ₂ O)	Euroklasa F
Reakcja na ogień (zmieszana z NORDCEM LAST)	Euroklasa A1
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości produktu dotyczą zarówno produktu zmieszanego z wodą, jak i z NORDCEM LAST (z wyjątkiem reakcji na ogień)

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lionello Caregnato
(Delegowany Radny)



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)