

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR RC031-CPR

1 - Eindeutiger Code zur Identifizierung des Produkttyps: **TRAFFIDECK FLEX 3000 HA**

2 - Hersteller: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Diese Leistungserklärung beschreibt die Leistung des Bauprodukts in Bezug auf die Wesentlichen Merkmale dieses Produkts gemäß den einschlägigen harmonisierten Normen oder Europäischen Technischen Bewertungen (ETA):

• **EN 1504-2**

► **Harmonisierter Standard: EN 1504-2:2004**

3 - Verwendungszweck: **Beschichtung für den Oberflächenschutz von Beton durch Schutz vor Penetrationsrisiken, Feuchtigkeitsregulierung und erhöhte Widerstandsfähigkeit**

4 - VVCP-Systeme: **2+**
4 für die Reaktion auf Feuer

5 - Benannte Stellen: **ICMQ SPA N. 1305**

6 - Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Durchlässigkeit für CO ₂	S _D > 50 m
Durchlässigkeit für Wasserdampf	Klasse I
Kapillare Absorption und Wasserdurchlässigkeit	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5})
Direktantrieb Adhäsion	≥ 1,5 N/mm ² mit Grundierung)
Rissfestigkeit (bei 23°C)	- Statische Methode: Klasse A5 - Dynamische Methode: Klasse B4.2
Brandverhalten (Euroklasse)	NPD
Gefährliche Inhaltsstoffe	NPD

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen. Diese Haftungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Lionello Caregnato
(Delegierter Ratsherr)



[NORD RESINE S.p.A. stellt die DoPs im PDF-Format auf seiner Website zur Verfügung.](#)