

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° SR058-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

NORPHEN 200 HCR RESISTENTE AL VINO

2. Usi previsti: **Finitura bicomponente epossidica per utilizzo in pavimentazioni.**

3. Fabbricante: **NORD RESINE SpA - Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 Susegana (TV)**

4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 4**

SISTEMA 4 per la reazione al fuoco

5. Norme armonizzate: **EN 13813:2002**

6. Prestazioni Dichiarate:


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Permeabilità all'acqua	NPD
Resistenza all'usura BCA	AR0,5
Forza di aderenza	B2,0
Resistenza all'urto	IR4
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD
Reazione al fuoco	F
Rilascio di sostanze corrosive	SR

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lionello Caregnato

(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)



Susegana, 16 novembre 2018

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813**

	<p align="center">NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)</p>
<p align="center">18 N° SR058-CPR EN 13813 - SR-B2,0- AR0,5- IR4</p>	
<p align="center"><i>NORPHEN 200 HCR RESISTENTE AL VINO</i></p>	
<p align="center">Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne</p>	
Rilascio di sostanze corrosive	SR
Resistenza all'usura	AR0,5
Forza di aderenza	B2,0
Resistenza all'urto	IR4

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.